



WINK SILENT SANDER 2016

CARTEGGIATRICE A LARGO RAGGIO AUTOLIVELLANTE
POLIFUNZIONALE ESTREMAMENTE SILENZIOSA DA 10 DB

Cod. **WSSS2010A** da 200 mm a medio raggio € 956,00

Cod. **WSSS2010B** da 200 mm a largo raggio € 996,00

Cod. **WSSS2010C** da 225 mm a largo raggio € 1016,00



**POTENTE, ULTRALEGGERA E SILENZIOSA, DALLA FORMA ERGONOMICA
E POCO AFFATICANTE PER IL BENESSERE FISICO DELL'OPERATORE IN
PARTICOLARE QUANDO SI OPERA SU SOFFITTI.**

Particolarmente indicata per utilizzo soffitto – parete – pavimento. Come carteggiatrice lucidatrice rettificatrice – Motore da 750 w – 220 v – 350/1400 rpm con controllo elettronico dei giri e della coppia e disgiuntore automatico in caso di surriscaldamento per sovrappressione, impugnatura da 35 mm ergonomica, leggera, peso 3,9 Kg – Lunghezza 140 cm (a largo raggio) e lunghezza cm 100 (a medio raggio).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione diretta Motore
750W - 220V Giri 350 - 1400
RPM
Platorelli - 190 mm
Interfaccia 195 - 210 mm
Dischi - 200 - 225 mm

UNION CONSIGLIA:
GISOWATT 35 TOOLS SELF CLEAN



Presse collegamento
elettroutensile
Power tool
connection socket

gisowatt[®]

INNOVATIVO ASPIRATORE CON FILTRO VIBRANTE AUTOPULENTE TOP QUALITY GISOWATT - FUSTO IN ABS -
ACCENSIONE E VIBRAZIONE AUTOMATICA- 1350W- 35 LITRI - 210L M/H-

Cod. 99015B8G

€ 598,40



Cartuccia filtro

Filter bag

Filtro a canestro in PP

PP basket filter

Sacco in carta filtro

Filter paper bag

Cod. **DDGR25** d. 180 x gr.25
Cod. **DDGR45** d. 180 x gr.45
Cod. **DDGR100** d. 180 x gr.100



Dischi diamantati autolivellanti da
180 mm. per cemento

Cod. **154709A** da 180 mm



Disco diamantato da 180 mm
fondo stondato

Cod. **TB200**



Tampone in spugna
da 200 mm.

Cod. **TL523D**



Interfaccia da 200 mm.
per cuffie in lana

Cod. **CLA200**



Cuffia in lana d'agnello da 200
mm.

Cod. **SK1863A**
media da cm 50
Cod. **SK1863**
media da cm 35



Impugnature supplementari da
35 - 50 cm

Cod. **DF200AF** - da 200 mm.
fine
Cod. **DF200AM** - da 200 mm.
medio
Cod. **DF200AC** - da 200 mm.
grosso



Tamponi in fibrati da 200 mm
velcrato

Cod. **30021801024** stond. medio
Cod. **30021801036** stond. fine
Cod. **30011801024** piatto medio
Cod. **30011801036** piatto fine



Dischi in carburo di tungsteno
stondati o piatti da 180x22.2 mm,
grana fina e media, utilizzo universale

Cod. **TA4**



Tubo di aspirazione da 32 mm
con finali 3,5 ml

Cod. **L523SH**
tipo duro da 200 mm.

Cod. **L523**
tipo normale da 200 mm.

Cod. **L524**
tipo normale da 225 mm.



Interfacce velcrate da
200 e 225 mm.

Cod. **L521**



Platorello da 190 mm.

