



## WINK SMALL SILENT SANDER 2016


CARTEGGIATRICE DECAPPATRICE A CORTO RAGGIO, E TRASMISSIONE DIRETTA DA 200 MM- 240/1250 RPM- 220 V- CONTROLLO TACHIMETRICO DI COPPIA

Cod. **WSSS2013V** con valigetta con disco in PCD 180 mm € 896,00

Cod. **WSSS2013** senza valigetta e con solo il disco per carteggiare €576,00



**POTENTISSIMA,  
ULTRALEGGERA E  
SILENZIOSA  
PARTICOLARMENTE  
INDICATA OLTRE CHE PER  
CARTEGGIARE ANCHE PER  
IL RAPIDO DECAPPAGGIO  
MECCANICO DELLE  
FACCIE IN GRAFFIATO E  
VERNICI TERMOPLASTICHE**



Particolare di una parete rivestita di vernice termoplastica al quarzo rimosso in soli 3 minuti al metro quadrato

Innovativa carteggiatrice polifunzionale a corto raggio, motore in magnesio ad avviamento progressivo da 1200 W - 220 V con tripla riduzione meccanica ed elettronica, trasmissione diretta e non rotorbitale con controllo tachimetrico della coppia (elevatissima) e dei giri 240-1250 RPM - silenziosissima con impugnatura ergonomica.

Utilizzo: carteggiatrice - lucidatrice - rettificatrice - con il disco da 180 mm in PCD e in grado di rimuovere in alternativa allo sverniciatore in circa 3 min 1 mq di vernice termoplastica al quarzo, utensile unico e pionieristico, ergonomico ed estremamente affidabile che permette all'operatore, agli attuali prezzi di mercato, di ammortizzare il costo dopo soli 100 mq e circa 300 min di lavoro.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione diretta Motore  
1200W - 220V Giri 240 - 1250 RPM  
Platorelli - 190 mm Interfaccia 195 -  
210 mm  
Dischi - 200 - 225 mm Dischi  
diamantati  
da 125-180 mm.

UNION CONSIGLIA:  
GISOWATT 35 TOOLS SELF CLEAN

Cod. **99015B8G**

€ **598,40**



**gisowatt** S.p.A.

INNOVATIVO ASPIRATORE CON FILTRO VIBRANTE AUTOPULENTE TOP QUALITY GISOWATT - FUSTO IN ABS - ACCENSIONE E VIBRAZIONE AUTOMATICA- 1350W- 35 LITRI - 210L M/H-

Cod. **DDGR25** d. 180 x gr.25  
Cod. **DDGR45** d. 180 x gr.45  
Cod. **DDGR100** d. 180 x gr.100  
Cod. **DDGR200** d. 180 x gr.200  
Cod. **DDGR250A** d. 125 x gr.25

Dischi diamantati autolivellanti da  
180-125 mm. per cemento



Cod. **TA4**

Tubo di aspirazione da 32 mm  
con finali 3,5 ml



Cod. **PSWC150** da 150 mm.  
Cod. **154709** da 180 mm.

Dischi diamantati universali piatti  
da 150 mm. foro 22,2 mm.



Cod. **TL523D**

Interfaccia da 200 mm.  
per cuffie in lana



Cod. **SS180SS** da 180 mm  
Cod. **SPEC6-12** da 150 mm

Dischi diamantati da 150 e 180  
mm per rimozione rivestimenti  
plastici e quarzi



Cod. **L551**  
ultra piatto da 150x5 mm. tipo normale  
Cod. **L523**  
tipo normale da 200 mm.  
Cod. **L524**  
tipo normale da 225 mm.

Interfacce velcrate da 150-200 e 225  
mm.



Cod. **30021801024** stond. Medio  
Cod. **30021801036** stond. fine  
Cod. **30011801024** piatto medio  
Cod. **30011801036** piatto fine

Dischi in carburo di tungsteno stondati o  
piatti da 180x22.2 mm, grana fina e  
media, utilizzo universale



Cod. **CLA200**

Cuffia in lana d'agnello da 200 mm.



Cod. **TB200**

Tampone in spugna  
da 200 mm.



Cod. **L521** da 180 mm.  
Cod. **P150UP** da 150 mm.

Platorello da 150 - 180 mm.



Cod. **DF200AF** - da 200 mm. fine  
Cod. **DF200AM** - da 200 mm. medio  
Cod. **DF200AC** - da 200 mm. grosso  
Tampone in fibrat da 200 mm velcrato

